



INSECT
CONTROL
UNIT



I-TRAP 30 LED

WAND MONTAGESYSTEM.

Mit seinem diskreten Design ist die i-trap 30 LED empfohlen für die Verwendung in Geschäfte und Restaurants und trockene Industrielle Umgebungen. Das Gerät kann einfach an der Wand montiert werden.



ALCOCHEM
HYGIENE

Energieeinsparung und effektive Kontrolle gehen Hand in Hand




i-trap 30 LED wand montagesystem.

Mit seinem diskreten Design ist die i-trap 30 LED empfohlen für die Verwendung in Geschäfte und Restaurants und trockene Industrielle Umgebungen. Das Gerät kann einfach an der Wand montiert werden.



LED Lampen

LED-Technologie bietet klare Vorteile in Bezug auf die Effizienz (geringerer Energieverbrauch) und sein Fußabdruck (Kompaktheit)



Klebefolien

Im Gerät wird ein Klebefolie verwendet. Diese Klebefolien Technik hat den Vorteil, dass Anzahl und Arten von Insekten leicht visualisiert werden können und sich daher besser für IPM eignet.

10 Vorteile auf einen Blick:

- An der Wand montiert, ist das Gerät unauffällig und Diskret.
- Gerät kann vielfältig angewendet werden.
- Diskrete Klebefläche welche leicht von unten gewechselt werden kann.
- Kunststoff Gehäuse für lange Haltbarkeit.
- Effektive Reichweite bis zu 50 m².
- Einfacher Service, direkter Zugang von unten zu Röhre und Klebefläche
- ISO 9001 / RoHS & CE Standard. Gerät ist HACCP geeignet.
- Die "wärmespeichernde" Konstruktion sorgt dafür, dass die Fluginsekten schneller angelockt werden.
- Energiesparende UV-A LED Röhre

Garantie LED Röhren: 2 Jahre bei elektrischen Defekten

Spezifikationen:

| | |
|-------------------|--|
| Technischer Name | : i-trap 30 LED Fliegenfänger |
| Reichweite | : 30-50 m ² |
| Farbe | : Weißes Gehäuse |
| Röhren | : 1x 15 Watt bruchgeschützte UV-A LED Röhre |
| Stromquelle | : 100-240V ~ 50-60 Hz |
| Fangspezifikation | : Temperaturoptimierte Klebefolie |
| Energieverbrauch | : 11 W |
| Gewicht | : 2 Kg |
| Material | : Vollmetall Körperteil und Kunststoff Aufbau |
| IP Schutzklasse | : IP 20 für normale (trockene) Umgebungen geeignet |
| Garantie | : 2 Jahre |
| Bauart | : acc. EN 60335-2-59 int. std. für Insektenfallen |
| Lebensdauer Röhre | : ca. 25.000 Stunden |
| Abmessungen | : 494 x 147 x 165 mm (L x B x H) |
| CE-zertifiziert | : ja |
| Montage | : Wandmontage |

